

## 5. Свидетельство о приемке

Контейнер металлический КГ 018-1000 (ящичная тара) принят ОТК, и признан годным для эксплуатации с указанными в паспорте параметрами.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяца при условии соблюдения требований ГОСТ 12.3.010-82 «ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации» и руководства по эксплуатации. Срок службы 6 лет.

ОТК

ООО «ИнжТех» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

Общество с ограниченной ответственностью

**«ИнжТех»**

**ПАСПОРТ**

**Контейнер металлический КГ 01-1000**

**ЯЩИЧНАЯ ТАРА**

**г/п 1000 кг**

## 1. Общие сведения

- 1.1. Предприятие-изготовитель и его адрес: ООО «ИнжТех»  
г. Новосибирск, ул. Алейская, 6
- 1.2. Индекс тары специальной: Контейнер металлический КГ 01-1000
- 1.3. Заводской (инвентарный) номер \_\_\_\_\_
- 1.4. Дата изготовления: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.
- 1.5. Назначение: Контейнер предназначен для транспортировки и хранения мелкоштучных грузов

## 2. Техническая характеристика

- 2.1. Грузоподъёмность, кг 1000
- 2.2. Масса, кг 75
- 2.3. Габаритные (внутренние) размеры:
- длина, мм 956 (820)
  - ширина, мм 802 (600)
  - высота, мм 325 (200)
- 2.4. Максимальное кол-во в штабеле, шт 5

## 3. Устройство контейнера

Контейнер металлический КГ 01-1000 (ящичная тара), общий вид которого показан на чертеже, представляет собой сварную конструкцию.

Контейнер металлический (ящичная тара) изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 19822-88 «Тара производственная. Технические условия», а так же с соблюдением правил эксплуатации техники предусмотренных ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов».

## 4. Сведения о материалах

Вид и толщина металлопроката, стандарт	Марка металла, категория, группа, класс прочности	Стандарт или ТУ на марку материала
Лист 8 ГОСТ 19903-74	Ст3сп	ГОСТ 380-94
Лист 6 ГОСТ19903-74	Ст3сп	ГОСТ 380-94
Лист 3 ГОСТ 19903-74	Ст3сп	ГОСТ 380-94
Труба 100x50x3 ТУ-14-105-566-93	Ст3сп	ГОСТ 380-94
Труба 60x60x4 ГОСТ 8639-82	Ст3сп	ГОСТ 380-94

